

MIG 155 SC



TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer	03100155
Spanning (50/60Hz)	230V
Lasstroom @ 25% ID	25 - 140A
Inschakelduur 100%	70A
Lasspanning	14,5 - 22V
Zekering	16AT
Vermogen	4,5 kVA
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	790 x 330 x 690
Gewicht	32 kg
Aandrijving	2 Rollen
Standaard aandrijfrollen	0.6-0.8mm
Lasdraad staal	0.6 - 0.8mm
Lasdraad RVS	0.6 - 0.8mm
Lasdraad Aluminium	-

ALGEMEEN

- MIG/MAG lasmachine voor het lassen van staal / rvs
- 6 spanningsstappen
- Aansluitspanning 230V
- Robuuste zinkor behuizing
- 2 Rollen aandrijving
- 2Takt/4Takt/puntlas/interval
- Euro centraal aansluiting
- Goedgekeurd voor gebruik onder verhoogd elektrisch gevaar, S-teken.
- Transformator en smoorspoel zijn koper gewikkeld
- Thermische beveiligd tegen overbelasting

STANDAARD ACCESSOIRE

- Lastoorts Tbi 150 3m
- Massakabel 16 mm² 3m
- Laskap
- Reduceerventiel