

## MIG 160 LC



### TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer - 2 Rollen aandrijving	03100160
Bestelnummer - 4 Rollen aandrijving	03100161
Spanning (50/60Hz)	230V
Lasstroom @ 25% ID	25 - 160A
Inschakelduur 100%	90A
Zekering	16AT
Vermogen	4,6 kVA
Lasspanning	16 - 22V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	790 x 330 x 690
Gewicht	58 KG
Standaard aandrijfrollen	0.6-0.8mm
Standaard aandrijfrollen	0.8-1.0mm
Lasdraad staal	0.6 - 1.0mm
Lasdraad RVS	0.6 - 1.0mm
Lasdraad Aluminium	-

### ALGEMEEN

- MIG/MAG lasmachine voor het lassen van staal / rvs
- 6 spanningsstappen
- Aansluitspanning 230V
- Robuuste zinkor behuizing
- 2 of 4 Rollen aandrijving
- 2Takt/4Takt/puntlas/interval
- Euro centraal aansluiting
- Goedgekeurd voor gebruik onder verhoogd elektrisch gevaar, S-teken.
- Transformator en smoorspoel zijn koper gewikkeld
- Thermische beveiligd tegen overbelasting

### STANDAARD ACCESSOIRE

- Lastoorts Tbi 150 3m
- Massakabel 25 mm<sup>2</sup> 3m
- Laskap
- Reduceerventiel