

MIG 160I



TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer	03100162
Spanning (50/60Hz)	230V +/- 10%
Lasstroom @ 40% ID	25 - 160A
Inschakelduur 40%/100%	160A / 115A
Zekering	16AT
Vermogen	4,2 kVA
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / H
Afmetingen	465 x 214 x 395
Gewicht	10,5kg
Aandrijving	2 Rollen
Standaard aandrijfrollen	0.6-0.8mm
Lasdraad staal	0.6 - 0.8mm
Lasdraad RVS	0.6 - 0.8mm
Lasdraad Aluminium	-

ALGEMEEN

- MIG/MAG Inverter lasmachine voor het lassen van staal / rvs
- Traploos regelbaar
- Aansluitspanning 230V
- Robuuste zinkor behuizing
- 2 Rollen aandrijving
- 2Takt/4Takt/puntlas/spoolgun
- Smoorspoel digitaal instelbaar
- Euro centraal aansluiting
- Goedgekeurd voor gebruik onder verhoogd elektrisch gevaar, S-teken.
- Thermische beveiligd tegen overbelasting

STANDAARD ACCESSOIRE

- Lastoorts 150 3m
- Massakabel 16 mm² 3m
- Laskap
- Reduceerventiel