

MIG 200 LC



TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer - 2 Rollen aandrijving	03100200
Bestelnummer - 4 Rollen aandrijving	03100201
Spanning (50/60Hz)	3 X 400V
Lasstroom @ 25% ID	25 - 200A
Inschakelduur 100%	115A
Zekering	16AT
Vermogen	6,2 kVA
Open klem spanning	16 - 26V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	790 x 330 x 690
Gewicht	65 KG
Standaard aandrijfrollen 2 Rollen	0.6-0.8mm
Standaard aandrijfrollen 4 Rollen	0.8-1.0mm
Lasdraad staal	0.6 - 1.0mm
Lasdraad RVS	0.6 - 1.0mm
Lasdraad Aluminium	1.0mm

ALGEMEEN

- MIG/MAG lasmachine voor het lassen van staal / rvs / aluminium
- 14 spanningsstappen
- Aansluitspanning 400V
- Robuuste zinkor behuizing
- 2 of 4 Rollen aandrijving
- 2Takt/4Takt/puntlas/interval
- Euro centraal aansluiting
- Goedgekeurd voor gebruik onder verhoogd elektrisch gevaar, S-teken.
- Transformator en smoorspoel zijn koper gewikkeld
- Thermische beveiligd tegen overbelasting

STANDAARD ACCESSOIRE

- Lastoorts Tbi 150 3m
- Massakabel 25 mm² 3m
- Laskap
- Reduceerventiel