

MULTIMIG 200 LCD



TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer	03100202
Spanning (50/60Hz)	230V
Lasstroom @ 40% ID	25 - 200A
Inschakelduur 100%	127A
Zekering	16AT
Vermogen	6,2 kVA
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / H
Afmetingen	465 x 214 x 395
Gewicht	10,5 kg
Aandrijving	2 Rollen
Standaard aandrijfrollen	0.6-0.8mm
Lasdraad staal	0.6 - 0.8mm
Lasdraad RVS	0.6 - 0.8mm
Lasdraad Aluminium	-

ALGEMEEN

- MIG/MAG - TIG Lift arc - MMA inverter lasmachine
- Aansluitspanning 230V
- Synergic bediening
- 2 Rollen aandrijving
- 2Takt/4Takt lassen
- Smoorspoel/burn back/slow feed/pre flow/post flow instelbaar
- Hotstart/Arcforce MMA lassen
- Euro centraal aansluiting
- Goedgekeurd voor gebruik onder verhoogd elektrisch gevaar, S-teken.
- Thermische beveiligd tegen overbelasting

STANDAARD ACCESSOIRE

- Lastoortst MIG Tbi 150 3m
- Massakabel 16 mm² 3m
- Elektrodekabel 16 mm² 3m
- Lastoortst TIG SR17 4mtr.
- Laskap
- Reduceerventiel