

MULTIMIG 250 LCD



TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer	03100256
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 40% ID	25 - 250A
Inschakelduur 100%	158A
Zekering	16AT
Vermogen	7,4 kVA
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / H
Afmetingen	630 x 240 x 450
Gewicht	24 kg
Aandrijving	4 Rollen
Standaard aandrijfrollen	0.6-0.8mm
Lasdraad staal	0.6 - 1.0mm
Lasdraad RVS	0.6 - 1.0mm
Lasdraad Aluminium	1.0mm

ALGEMEEN

- MIG/MAG - TIG - MMA inverter lasmachine
- Aansluitspanning 3 x 400V
- Synergic bediening
- 4 Rollen aandrijving
- 2Takt/4Takt lassen
- Smoorspoel/burn back/slow feed/pre flow/post flow instelbaar
- Hotstart/Arcforce MMA lassen
- Euro centraal aansluiting
- Goedgekeurd voor gebruik onder verhoogd elektrisch gevaar, S-teken.
- Thermische beveiligd tegen overbelasting

STANDAARD ACCESSOIRE

- Lastoortst MIG 240 3m
- Massakabel 25 mm² 3m
- Elektrodekabel 25 mm² 3m
- Lastoortst TIG SR17 4mtr.
- Laskap
- Reduceerventiel