

MIG 350 C / 350 S



TECHNISCHE GEGEVENS

Luchtgekoeld	
Bestelnummer - 350 C	03200350
Bestelnummer - 350 S	03200355
Watergekoeld	
Bestelnummer - 350 C	03210350
Bestelnummer - 350 S	03210355
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 50% ID	35 - 340A
Inschakelduur 100%	260A
Vermogen	15 kVA
Zekering	16AT
Lasspanning	15 - 31,5V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm. C - luchtgekoeld	820x335x730
Afmetingen mm. C - watergekoeld	920x560x1060
Afmetingen mm. S	920x560x1430
Gewicht	120kg
Standaard aandrijfrollen 4 Rollen	1.0-1.2mm
Lasdraad staal	0.6 - 1.2mm
Lasdraad RVS	0.6 - 1.2mm
Lasdraad Aluminium	1.0 - 1.2mm

ALGEMEEN

- MIG/MAG lasmachine voor het lassen van staal / rvs / aluminium
- 20 spanningsstappen
- Aansluitspanning 3 x 400V
- Robuuste zinkor behuizing
- 4 Rollen aandrijving
- 2Takt/4Takt/puntlas
- Euro centraal aansluiting
- Goedgekeurd voor gebruik onder verhoogd elektrisch gevaar, S-teken.
- Transformator en smoorspoel zijn koper gewikkeld
- Thermische beveiligd tegen overbelasting