

MIG 450 C / 450 S



TECHNISCHE GEGEVENS

Luchtgekoeld	
Bestelnummer - 450 C	03200455
Bestelnummer - 450 S	03200450
Watergekoeld	
Bestelnummer - 450 C	03210455
Bestelnummer - 450 S	03210450
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 50% ID	35 - 440A
Inschakelduur 1000%	340A
Vermogen	20 kVA
Zekering	20AT
Lasspanning	17 - 47V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm. C	920x560x1060
Afmetingen mm. S	920x560x1430
Gewicht	150kg
Standaard aandrijfrollen 4 Rollen	
Lasdraad staal	0.6 - 1.6mm
Lasdraad RVS	0.6 - 1.6mm
Lasdraad Aluminium	1.0 - 1.6mm

ALGEMEEN

- MIG/MAG lasmachine voor het lassen van staal / rvs / aluminium
- 30 spanningsstappen
- Aansluitspanning 400V
- Robuuste zinkor behuizing
- 4 Rollen aandrijving
- 2Takt/4Takt/puntlas
- Euro centraal aansluiting
- Goedgekeurd voor gebruik onder verhoogd elektrisch gevaar, S-teken.
- Transformator en smoorspoel zijn koper gewikkeld
- Thermische beveiligd tegen overbelasting