

## TIG 320 AC/DC PULS



### TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer	05230320
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Frequentie	50/60 Hz.
Lasstroom @ 60%	10 - 320A
Zekering	32AT
Nullspanning	61V
Vermogen (TIG/MMA)	9,5kVA / 13 kVA
Up slope / Down slope	0 - 10 sec.
Pre/Post flow	0.1-2.0 / 0-10 sec.
Puls frequentie	0.5 - 999 Hz.
Puls breedte	5 - 95%
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP21S / H
Afmetingen mm.	900 x 350 x 900
Gewicht	50 kg

### ALGEMEEN

- TIG AC/DC Puls - MMA
- Inverter stroombron
- Aansluitspanning 3 x 400V
- MMA: Hotstart / arcforce
- TIG lift-arc en hoogfrequent start
- 2 takt / 4 takt lassen
- Upslope/downslope/pre flow/post flow instelling
- Puls breedte en puls frequentie instelling
- Thermische beveiligd tegen overbelasting

### STANDAARD ACCESSOIRE

- Waterkoeler
- Kar
- Voetpedaal
- Afstandbediening
- Lastoorts SR18 4m
- Elektrodekabel 35 mm<sup>2</sup> 4m
- Massakabel 35mm<sup>2</sup> 4m.