

## MULTIMIG 180 EX



### TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer	03100180
Spanning (50/60Hz)	230V +/- 10%
Lasstroom @ 20% ID MIG	40 - 180A
Lasstroom MMA	10 - 180A
Inschakelduur 20%/100%	180A / 80A
Zekering	16AT
Vermogen MIG/MMA	4,2 kVA
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / H
Afmetingen	530 x 220 x 45
Gewicht	14,5kg
Aandrijving	2 Rollen
Standaard aandrijfrollen	0.6-0.8mm
Lasdraad staal	0.6 - 0.8mm
Lasdraad RVS	0.6 - 0.8mm
Lasdraad Aluminium	-

### ALGEMEEN

- MIG/MAG, MMA, TIG lift arc lasinverter
- Instelbare Arc force en down slope
- Continu regelbaar
- Aansluitspanning 230V
- Polariteit omkeerbaar
- Robuuste zinkor behuizing
- 2 Rollen aandrijving
- 2Takt/4Takt
- Smoorspoel digitaal instelbaar
- Euro centraal aansluiting
- Thermische beveiligd tegen overbelasting

### STANDAARD ACCESSOIRE

- Lastoortst MIG Tbi 150 3m
- Massakabel 16 mm<sup>2</sup> 3m
- Reduceerventiel
- Handleiding