

## MIG 250 M

### TECHNISCHE GEGEVENS



Bestelnummer	
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 25% ID	20 - 250A
Inschakelduur 100%	210 A
Zekering	16AT
Open klemspanning	63 V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23S / H
Afmetingen	902 x 474 x 670
Gewicht	48 kg
Aandrijving	4 Rollen
Standaard aandrijfrollen	1.0-1.2mm
Lasdraad staal	0.6 - 1.2mm
Lasdraad RVS	0.6 - 1.2mm
Lasdraad Aluminium	1.0 - 1.2mm

### ALGEMEEN

- MIG/MAG Inverter met uitstekende laseigenschappen
- Lassen van staal, RVS en aluminium
- Display met Volt / Amperemeter
- 2Takt/4Takt lassen
- Gastest / koude draad doorvoer
- Instelbare burn back
- Elektronisch geregelde smoorspoel

### STANDAARD ACCESSOIRE

- Lastoorts Tbi 240 4mtr.
- Massakabel 35 mm<sup>2</sup> 3m
- Gaslang
- Adapter lasdraad 15kg
- Reduceerventiel
- Handleiding

## OPTIONEEL ACCESSOIRE

### Omschrijving

- Lastoorts TBi 240 3mtr
- Lastoorts TBi 240 4mtr
- Lastoorts TBi 240 5mtr

### Art.nr

32100200  
32100210  
32100220