

MIG 320 M SYNERGIC



TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer	0310408
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 25% ID	20 - 315A
Inschakelduur 100%	210 A
Zekering	16AT
Open klemspanning	63 V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23S / H
Afmetingen	902 x 474 x 670
Gewicht	48 kg
Aandrijving	4 Rollen
Standaard aandrijfrollen	1.0-1.2mm
Lasdraad staal	0.6 - 1.2mm
Lasdraad RVS	0.6 - 1.2mm
Lasdraad Aluminium	1.0 - 1.2mm

ALGEMEEN

- MIG/MAG - Synergic en manueel bediening
- Lassen van staal, RVS en aluminium
- 6 programmeerbare Jobs
- Polariteit omwisselbaar
- 2Takt/4Takt/ 4T speciaal
- Instelbare slow feed, burn back, pre gas, post gas
- Elektronisch regelbare smoospoel
- Ecologische koelmodus

STANDAARD ACCESSOIRE

- Lastoorts Tbi 360 4mtr.
- Massakabel 35 mm² 3m
- Gaslang
- Adapter lasdraad 15kg
- Reduceerventiel
- Handleiding

OPTIONEEL ACCESSOIRE

Omschrijving

- Lastoorts Parker Digimig 305 3mtr UD
- Lastoorts Parker Digimig 305 4mtr UD
- Lastoorts Parker Digimig 305 5mtr UD

Art.nr

32101000
32101001
32101002

- Aandrijfrollen 1.0-1.2mm Alu

4306