

MIG 500 CM / DM SYNERGIC WATERGEKOELD

Synergic lasinverter voor MIG/ MAG, MMA en Gutsen



TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer CM	03100420
Bestelnummer DM	03100421
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 60% ID	40 - 500A
Inschakelduur 100%	420 A
Zekering	32AT
Open klemspanning	63 V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23S / H
Afmetingen CM	846 x 474 x 1150
Afmetingen DM	846 x 474 x 956
Afmetingen Draadkoffer	
Gewicht CM	99 kg
Gewicht DM	84kg
Gewicht Draadkoffer	21kg
Aandrijving	4 Rollen
Standaard aandrijfrollen	1.0-1.2mm
Lasdraad staal	0.8 - 2.4mm
Lasdraad RVS	0.8 - 2.4mm
Lasdraad Aluminium	1.0 - 2.0mm

ALGEMEEN

- MIG/MAG- Synergic en manueel bediening
- MMA lassen (tot 5mm elektrode)
- Gutsen (400A)
- Lassen van staal, RVS en aluminium
- 5 instant jobs
- 99 progameerbare jobs
- Display met Volt / Amperemeter
- 2Takt / 4Takt / 4T speciaal
- Instelbare smoorspoel, burn back, slow feed, pre gas, post gas
- Ecologische koelmodus

STANDAARD ACCESSOIRE

- Massakabel 70mm² 3m
- Adapter lasdraad 15kg
- Gaslang
- Handleiding

OPTIONEEL ACCESSOIRE

Omschrijving	Art.nr
- Lastoorts TBi 511 3mtr	32100600
- Lastoorts TBi 511 4mtr	32100610
- Lastoorts TBi 511 5mtr	32100620
- Lastoorts Parker Digimig 501 3mtr UD	32101000
- Lastoorts Parker Digimig 501 4mtr UD	32101001
- Lastoorts Parker Digimig 501 5mtr UD	32101002
- Aandrijfrollen 0.8-1.0mm V groef	2105
- Aandrijfrollen 1.0-1.2mm V groef	2062
- Aandrijfrollen 1.2-1.6mm V groef	1729
- Aandrijfrollen 1.0-1.2mm Alumunium	1829
- Aandrijfrollen 1.2-1.6mm Alumunium	2313
- Aandrijfrollen 1.0-1.2mm Knurled	2298
- Aandrijfrollen 1.2-1.4mm Knurled	2299
- Aandrijfrollen 1.2-1.6mm Knurled	2300

TUSSENPAKKET / TOEBEHOREN

Omschrijving	Art.nr
(Combi tussenpakketten alleen in combinatie met een MIG 500 CM/DM leverbaar)	
- Tussenpakket Combi MIG 500 2m 70mm ² watergekoeld	
- Tussenpakket Combi MIG 500 5m 70mm ² watergekoeld	
- Tussenpakket Combi MIG 500 10m 70mm ² watergekoeld	
- Tussenpakket Combi MIG 500 15m 95mm ² watergekoeld	
(Combi sets alleen in combinatie met een MIG 500 CM/DM leverbaar)	
- Combi set 1 MIG 500 (Lastoorts Tbi 501 5m, reduceerventiel)	
- Combi set 2 MIG 500 (Lastoorts Parker DIGIMIG 511 5m UD, reduceerventiel)	