

MIG 250 M SYNERGIC PULS

MIG / MAG Puls lasinverter met synergic en manueel bediening. Voor het lassen van staal, rvs en aluminium.



TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer	03100404
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 60% ID	20 - 250A
Inschakelduur 100%	210 A
Zekering	16AT
Open klemspanning	63 V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23S / H
Afmetingen	911 x 474 x 670
Gewicht	48 kg
Aandrijving	4 Rollen
Standaard aandrijfrollen	1.0-1.2mm
Lasdraad staal	0.6 - 1.0mm
Lasdraad RVS	0.6 - 1.0mm
Lasdraad Aluminium	1.0mm

ALGEMEEN

- MIG/MAG Puls- Synergic en manueel bediening
- MMA lassen
- Lassen van staal, RVS en aluminium
- 6 programmeerbare Jobs
- Display met Volt / Amperemeter
- 2Takt / 4 Takt / 4T speciaal
- Instelbare smoorspoel, burn back, slow feed, pre gas, post gas
- Ecologische koelmodus

STANDAARD ACCESSOIRE

- Massakabel 25 mm² 3m
- Gaslang
- Reduceerventiel
- Adapter lasdraad 15kg
- Handleiding