

MIG 295 C SYNERGIC

MIG / MAG Stappengeschakelde lasmachine met uitstekende laseigenschappen. Voor het lassen van staal, RVS en aluminium



TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer	03100362
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 30% ID	25 - 290A
Inschakelduur 100%	170 A
Zekering	16AT
Spanning stappen	10
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23S / H
Afmetingen	868 x 500 x 806
Gewicht	88 kg
Aandrijving	4 Rollen
Standaard aandrijfrollen	1.0-1.2mm
Lasdraad staal	0.6 - 1.2mm
Lasdraad RVS	0.6 - 1.2mm
Lasdraad Aluminium	1.0 - 1.2mm

ALGEMEEN

- MIG/MAG Stappengeschakelde lasmachine met uitstekende laseigenschappen
- Synergic en hand bediening
- Lassen van staal, RVS en aluminium
- Display met Volt / Amperemeter
- 2Takt / 4Takt lassen
- Gastest / koude draad doorvoer
- Instelbare burn back / Soft start

STANDAARD ACCESSOIRE

- Lastoorts Tbi 240 4mtr.
- Massakabel 35 mm² 3m
- Gaslang
- Adapter lasdraad 15kg
- Reduceerventiel
- Handleiding