

## MIG 345 C SYNERGIC

MIG / MAG Stappengeschakelde lasmachine met uitstekende laseigenschappen. Voor het lassen van staal, RVS en aluminium



### TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer	03100364
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 25% ID	40 - 340A
Inschakelduur 100%	200 A
Zekering	16AT
Spanning stappen	12
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23S / H
Afmetingen	868 x 500 x 806
Gewicht	99 kg
Aandrijving	4 Rollen
Standaard aandrijfrollen	1.0-1.2mm
Lasdraad staal	0.6 - 1.2mm
Lasdraad RVS	0.6 - 1.2mm
Lasdraad Aluminium	1.0 - 1.2mm

### ALGEMEEN

- MIG/MAG Stappengeschakelde lasmachine met uitstekende laseigenschappen
- Synergic en hand bediening
- Lassen van staal, RVS en aluminium
- Display met Volt / Amperemeter
- 2Takt / 4Takt lassen
- Gastest / koude draad doorvoer
- Instelbare burn back / Soft start

### STANDAARD ACCESSOIRE

- Lastoorts Tbi 360 4mtr.
- Massakabel 50 mm<sup>2</sup> 4m
- Gaslang
- Adapter lasdraad 15kg
- Reduceerventiel
- Handleiding