

MIG 425 C / S SYNERGIC WATERGEKOELD

MIG / MAG Stappengeschakelde lasmachine met uitstekende laseigenschappen. Voor het lassen van staal, RVS en aluminium



TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer 425 CW	03100370
Bestelnummer 425 SW	03100372
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 30% ID	55 - 420A
Inschakelduur 100%	260 A
Zekering	20AT
Spanning stappen	2 x 10
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23S / H
Afmetingen compact	875 x 572 x 963
Afmetingen sepeeraat	875 x 572 x 1340
Gewicht compact	120 kg
Gewicht sepeeraat	137 kg
Aandrijving	4 Rollen
Standaard aandrijfrollen	1.0-1.2mm
Lasdraad staal	0.8 - 1.6mm
Lasdraad RVS	0.8 - 1.6mm
Lasdraad Aluminium	1.0 - 1.6mm

ALGEMEEN

- MIG/MAG Stappengeschakelde lasmachine met uitstekende laseigenschappen
- Synergic en hand bediening
- Lassen van staal, RVS en aluminium
- Display met Volt / Amperemeter
- 2Takt / 4Takt lassen
- Gastest / koude draad doorvoer
- Instelbare burn back / Soft start

STANDAARD ACCESSOIRE

- Massakabel 70 mm² 4m
- Adapter lasdraad 15kg
- Gaslang
- Handleiding