

KOMBIMIG 160/180A



TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer	03100140
Spanning (50/60Hz)	230V / 2 x 400V
Lasstroom @ 25% ID (230V)	25 - 140A
Lasstroom @ 25% ID (400V)	35 - 180A
Inschakelduur 100%	90A
Zekering	16AT
Lasspanning	16 - 22 / 23V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	790 x 330 x 690
Gewicht	45 kg
Aandrijving	2 Rollen
Standaard aandrijfrollen	0.6-0.8mm
Lasdraad staal	0.6 - 0.8mm
Lasdraad RVS	0.6 - 0.8mm
Lasdraad Aluminium	-

ALGEMEEN

- MIG/MAG lasmachine voor het lassen van staal / rvs
- 5/5 spanningsstappen
- Aansluitspanning 230V en 2 x 400V
- Robuuste zinkor behuizing
- 2 Rollen aandrijving
- 2Takt/4Takt/puntlas/interval
- Euro centraal aansluiting
- Goedgekeurd voor gebruik onder verhoogd elektrisch gevaar, S-teken.
- Transformator en smoorspoel zijn koper gewikkeld
- Thermische beveiligd tegen overbelasting

STANDAARD ACCESSOIRE

- Lastoorts Tbi 150 3m
- Massakabel 16 mm² 3m
- Reduceerventiel