

TIG 200 E AC/DC PULS

TIG AC/DC puls lasinverter voor het lassen van staal, rvs en aluminium.



TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer	05230210
Spanning (50/60Hz)	230V
Frequentie	50/60 Hz.
Lasstroom @ 35% TIG AC	10 - 200A
Lasstroom @ 40% MMA, TIG DC	10 - 170A
Lastroom @ 100% TIG / MMA	120A / 110A
Zekering	16AT
Lasspanning	10.2 - 18/26.8V
Open klempanning	79V
Vermogen (TIG/MMA)	4,7kVA / ,kVA
Up slope / Down slope	0 - 10 sec.
Pre/Post flow	0.1-2.0 / 0-10 sec.
Puls frequentie	0.5 - 200 Hz.
Puls breedte	5 - 95%
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP21S / H
Afmetingen mm.	410 x 146 x 278
Gewicht	7,6 kg

ALGEMEEN

- TIG AC/DC Puls - MMA
- Inverter stroombron
- Aansluitspanning 230V
- MMA: Hotstart / arcforce
- TIG lift-arc en hoogfrequent start
- 2 takt / 4 takt lassen
- Upslope/downslope/pre flow/post flow instelling
- Puls breedte en puls frequentie instelling
- Thermische beveiligd tegen overbelasting

STANDAARD ACCESSOIRE

- Lastoorts SR17 4m
- Massakabel 16mm² 3m.
- Gasslang
- Reduceerventiel