

MIG 320 M SYNERGIC

MIG / MAG Lasinverter met synergic en manueel bediening. Voor het lassen van staal, rvs en aluminium.



TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer	0310408
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 25% ID	20 - 315A
Inschakelduur 100%	210 A
Zekering	16AT
Open klemspanning	63 V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23S / H
Afmetingen	911 x 474 x 670
Gewicht	48 kg
Aandrijving	4 Rollen
Standaard aandrijfrollen	1.0-1.2mm
Lasdraad staal	0.6 - 1.2mm
Lasdraad RVS	0.6 - 1.2mm
Lasdraad Aluminium	1.0 - 1.2mm

ALGEMEEN

- MIG/MAG - Synergic en manueel bediening
- Lassen van staal, RVS en aluminium
- 6 progameerbare Jobs
- Polariteit omwisselbaar
- 2Takt / 4Takt / 4T speciaal
- Instelbare slow feed, burn back, pre gas, post gas
- Elektronisch regelbare smoospoel
- Ecologische koelmodus

STANDAARD ACCESSOIRE

- Lastoorts Tbi 240 4mtr.
- Massakabel 35 mm² 3m
- Gaslang
- Adapter lasdraad 15kg
- Reduceerventiel
- Handleiding