

TIG 200 DC PULS

TIG DC puls lasinverter voor het lassen van staal en rvs.



TECHNISCHE GEGEVENS

Bestelnummer	05232004
Spanning (50/60Hz)	230V
Frequentie	50/60 Hz.
Lasstroom @ 60% TIG DC	5 - 200A
Lasstroom @ 35% MMA	5 - 170A
Lastroom @ 100% TIG / MMA	170A / 135A
Zekering	16AT
Lasspanning	10.2 - 18/26.8V
Open klempanning	67V
Vermogen (TIG/MMA)	4,7kVA / 6,6kVA
Up slope / Down slope	0 - 10 sec.
Pre/Post flow	0.1-2.0 / 0-10 sec.
Puls frequentie	0.5 - 999 Hz.
Puls breedte	5 - 95%
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / H
Afmetingen mm.	400 x 135 x 250
Gewicht	7,6 kg

ALGEMEEN

- TIG DC Puls - MMA
- Inverter stroombron
- Aansluitspanning 230V
- MMA: Hotstart / arcforce
- TIG lift-arc en hoogfrequent start
- 2 takt / 4 takt lassen
- Upslope/downslope/pre flow/post flow instelling
- Puls breedte en puls frequentie instelling
- Thermische beveiligd tegen overbelasting

STANDAARD ACCESSOIRE

- Lastoorts SR17 4m
- Massakabel 16mm² 3m.
- Gas slang
- Reduceerventiel